

## Lagermattenprogramm ab 01.01.2008

Mattentyp	Querschnitte längs quer cm <sup>2</sup> / m	Länge Breite m	Gewicht je Matte je m <sup>2</sup> kg	Mattenaufbau in Längsrichtung und Querrichtung						Überstände Anfang / Ende links / rechts mm	
				Stab- abstände mm	Stabdurchmesser		Anzahl der Längsrandstäbe (Randeinsparung)				
					Innenbereich	Randbereich	links	rechts			
<b>Q 188A</b>	1,88	6,00 2,30	41,7	150	6,0				75		
	1,88		3,02	150	6,0				25		
<b>Q 257A</b>	2,57		56,8	150	7,0				75		
	2,57		4,12	150	7,0				25		
<b>Q 335A</b>	3,35		74,3	150	8,0				75		
	3,35		5,38	150	8,0				25		
<b>Q 424A</b>	4,24		84,4	150	9,0	/	7,0	- 4	/	4	75
	4,24		6,12	150	9,0						25
<b>Q 524A</b>	5,24		100,9	150	10,0	/	7,0	- 4	/	4	75
	5,24		7,31	150	10,0						25
<b>Q 636A</b>	6,36	6,00	132,0	100	9,0	/	7,0	- 4	/	4	62,5
	6,36	2,35	9,36	125	10,0						25
<b>R 188A</b>	1,88	6,00 2,30	33,6	150	6,0				125		
	1,13		2,43	250	6,0				25		
<b>R 257A</b>	2,57		41,2	150	7,0				125		
	1,13		2,99	250	6,0				25		
<b>R 335A</b>	3,35		50,2	150	8,0				125		
	1,13		3,64	250	6,0				25		
<b>R 424A</b>	4,24		67,2	150	9,0	/	8,0	- 2	/	2	125
	2,01		4,87	250	8,0						25
<b>R 524A</b>	5,24	75,7	150	10,0	/	8,0	- 2	/	2	125	
	2,01	5,49	250	8,0						25	