

Lagermattenprogramm ab 01.01.2008

Mattentyp	Querschnitte längs quer cm ² / m	Länge Breite m	Gewicht je Matte je m ² kg	Mattenaufbau in Längsrichtung und Querrichtung					Überstände Anfang / Ende links / rechts mm
				Stab- abstände mm	Stabdurchmesser Innenbereich Randbereich mm		Anzahl der Längsrandstäbe (Randeinsparung) links rechts		
Q 188A	1,88 1,88	6,00 2,30	41,7 3,02	150 150	6,0 6,0				75 25
Q 257A	2,57 2,57		56,8 4,12	150 150	7,0 7,0				75 25
Q 335A	3,35 3,35		74,3 5,38	150 150	8,0 8,0				75 25
Q 424A	4,24 4,24		84,4 6,12	150 150	9,0 9,0	/	7,0	- 4 / 4	75 25
Q 524A	5,24 5,24		100,9 7,31	150 150	10,0 10,0	/	7,0	- 4 / 4	75 25
Q 636A	6,36 6,36	6,00 2,35	132,0 9,36	100 125	9,0 10,0	/	7,0	- 4 / 4	62,5 25
R 188A	1,88 1,13	6,00 2,30	33,6 2,43	150 250	6,0 6,0				125 25
R 257A	2,57 1,13		41,2 2,99	150 250	7,0 6,0				125 25
R 335A	3,35 1,13		50,2 3,64	150 250	8,0 6,0				125 25
R 424A	4,24 2,01		67,2 4,87	150 250	9,0 8,0	/	8,0	- 2 / 2	125 25
R 524A	5,24 2,01		75,7 5,49	150 250	10,0 8,0	/	8,0	- 2 / 2	125 25